РЕМТОРГ

# Инструкция
## по эксплуатации посудомоечного оборудования

1. Крупные остатки пищи с посуды, счищаются руками в мусорный бак.
2. Мелкие и жидкие остатки пищи с посуды смываются напором воды из душа без использования моющих средств, чтоб избежать двойной расход моющего средства, так как моющие средства использует машина.
   - Запрещается помещать в корзину посуду с сухими/твердыми остатками пищи.
3. Разместите посуду в специальную корзину, не перегружая при этом корзину и избегая нагромождения посуды.
   - Необходимо использовать специальные корзины для разных типов посуды.
   - Крупная кухонная утварь размещается в корзине в перевернутом виде.
   - Тарелки размещаются в специальной корзине под наклоном, внутренней поверхностью кверху.
   - Столовые принадлежности ставятся ручками вниз.
   - Посуду рекомендуется мыть сразу после использования, во избежание засыхания остатков пищи на поверхности.
4. Загрузить корзину в машину и опустить купол.
5. Во избежание повреждения машины, во время мойки использовать только целую неповрежденную посуду, предназначенную для машинной мойки.
6. Нельзя размещать в одной корзине столовые приборы из серебра и нержавеющей стали, поскольку это ведет к коррозии стали, тогда как серебро может потемнеть.
7. Для запуска и цикла мойки достаточно нажать кнопку СТАРТ
8. Для последующих циклов мойки, достаточно опустить купол машины, после чего произойдет автоматический запуск цикла мойки.
9. При выключенной кнопке СТАРТ (4), запуск машины не происходит.
10. Для быстрого высыхания, рекомендуется достать корзину с чистой посудой сразу после окончания цикла мойки.

## Выключение посудомоечной машины

1. Нажать кнопку ON/OFF, все индикаторные лампочки приборной панели потухнут.
2. Приподнять каждый сетчатый фильтр при помощи рукоятки.
3. Вынуть переливную трубку, потянув её вверх, подождать пока мойка опустеет.
4. По окончанию рабочего дня, всегда сливать воду из мойки.
5. Помыть ванну машины, очистив её от остатков пищи и других загрязнений, обработать дезинфицирующим средством.
6. При необходимости (видимые отложения кальция) обработать ванну, филтры и душирующие устройства, кислотой для профессиональных посудомоечных машин.